

## Ficha técnica

Parte numero: **353-V2814/C6ABL**

### ● Jack sin blindar Cat 6A

#### DESCRIPCIÓN

Categoría 6A Grado de datos Keystone Jack.

8 Conductores de Posición 8.

#### CARACTERÍSTICAS

- Código de color para 568A y 568B
- Contactos 110-IDC (Bloque de terminales)
- ANSI / TIA-568-C.2, listado por ETL / UL
- Se adapta a puertos Keystone estándar
- Compatible con la herramienta de terminación I-Punch
- La carcasa estrecha permite alta densidad de puertos en áreas más pequeñas.



#### Especificaciones físicas

Dimensión (mm) 19.75H x 17W x 31.1D

#### Material de carcasa

Carcasa ABS + PC UL 94V-0

IDC Carcasa PC UL 94V-0

## Material de contacto

IDC 110 Contactos

Bronce de fosforado, estañado

Contactos de enchufe

50 micro-pulgadas doradas

Mínimo de vida

750 Inserciones

Compatibilidad

22 a 26 AWG sólido

PCB

FR-4, UL 94V-0

Tapón

ABS + PC UL 94V-0

## Certificaciones de producto

ANSI / TIA-568-C.2

UL / ETL Listado

## Rendimiento

Fuerza de inserción:

20N máx. (IEC 606037-4) Fuerza de

Retención:

7.7 kg entre el enchufe y la clavija

Temperatura de funcionamiento

-10 ° C a 60 ° C máx.

